

FRESCOLORI® concrete

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Oppervlak dat eruitziet als beton en dat door het samenspel van glad en gestructureerd, dicht en poreus aan uitstraling wint. Een tijdloos modern oppervlak dat afhankelijk van de uitvoering qua effect (glad, gestructureerd, massief en stabiel) kan variëren.

FRESCOLORI® concrete

Materiaal:	2 lagen CM5K indien nodig ETC
Verbruik:	CM5K ca. 2,4 kg/m ² per laag indien nodig ETC ca. 150 ml/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd marmergranulaat aanbrengen
- Wachten tot de volgende dag
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd marmergranulaat aanbrengen
- Direct structuur aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
- Eventueel overtollige kalkmelk na het drogen met een blokkwast opnieuw bevochtigen (oppervlak moet na het drogen rustiger zijn)
- Indien nodig met ETC beschermen