

FRESCOLORI® earth

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Fijn Caramor-marmerpleister wordt hier verlevendigd – grotere bovenliggende glad gepleisterde oppervlakken staan in contrast met oneffen dieperliggende oppervlakken. De licht glanzende gouden puntjes hebben het effect van een schat uit de diepten van de oceaan.

FRESCOLORI® earth

Materiaal: 2 lagen CM1G
Verbruik: CM1G ca. 1,2 kg/m² per laag
Kleur: vrij te kiezen
Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 met toegevoegde glinsters rijkelijk aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 rijkelijk aanbrengen
- Materiaal naar boven strijken (zuigkracht)
- Oppervlak met glinsters openkrabben
- Oppervlak tijdens het drogen met de spaan zonder water twee keer gladstrijken
- Wachten tot de volgende dag
- Polijsten (korrel 1000)