

FRESCOLORI® flow

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Flow – alles loopt op rolletjes. Caramor-marmerpleister met een andere look. Met de hand getrokken verticale lijnen kenmerken dit matte oppervlak en geven het een harmonieuze uitstraling. Het oppervlak combineert levendigheid en rust op sfeervolle wijze.

FRESCOLORI® flow

Materiaal: 2 lagen CM1,5
Verbruik: Eerste laag CM1,5 ca. 0,4 kg/m²
Tweede laag CM1,5 ca. 1,00 kg/m²
Kleur: vrij te kiezen
Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1,5 dekkend aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1,5 dik en met structuur aanbrengen met een behangborstel
- Kort wachten (tot het enigszins droog is)
- De punten polijsten met een pleisterspaan
- Indien nodig sealergel in de verhouding 1:1 verdund aanbrengen ter bescherming