

FRESCOLORI® grained

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een oppervlak met een gelijkmatige, rustige uitstraling – natuurlijk poreus, geaccentueerd met gekleurd marmerpoeder. Door de zeep wordt het oppervlak licht beschermd.

FRESCOLORI® grained

Materiaal:	2 lagen CM5F Zeep
Verbruik:	CM5 ca. 2,0 kg/m ² per laag Zeep ca. 0,06 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegde gekleurde marmerkorrels aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met gekleurde marmerkorrels aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Wachten tot de volgende dag
- Schuren met polijstmachine (korrel 180)
- Zeep aanbrengen met blokkwast
- Oppervlak gladstrijken met pleisterspaan
- 2 uur wachten
- Zeep opnieuw aanbrengen met blokkwast
- Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 3 uur polijsten