

FRESCOLORI® marroc

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

De schat uit de diepten van de oceaan – een parel: met koele elegantie, zacht en toch levendig. Ziet er extreem glad uit, maar voelt poederig zacht aan. Maroc geeft het oppervlak een zijdeachtige glans en zorgt voor een bijna dromerige sfeer.

FRESCOLORI® marroc

Materiaal:	2 lagen CM3 Was
Verbruik:	CM3 ca. 1,0 kg/m ² per laag Was ca. 0,06 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag halfdroog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruiwend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
- Na kort, licht drogen met een pleisterspaan gladstrijken
- Hoeken en randen de volgende dag licht schuren
- De was aanbrengen met een pleisterspaan
- Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 1 uur polijsten