

## FRESCOLORI® marroc

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Der Schatz aus der Tiefe – eine Perle: mit kühler Eleganz, leise und doch sehr lebendig. Hauchfeine Glätte in der Optik, aber pudrig-weich in der Haptik. Seidig glänzend veredelt Marroc die Fläche und sorgt für ein geradezu verträumtes Raumgefühl.

## FRESCOLORI® marroc

Material:	2 Lagen CM3 Wachs
Verbrauch:	CM3 ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> je Lage Wachs ca. 0,06 kg/m <sup>2</sup>
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage halbtrocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- nach kurzem Antrocknen mit Spachtelkelle polieren.
- Ecken und Kanten am nächsten Tag leicht anschleifen.
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 1 Stunde polieren.