

FRESCOLORI® matt

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een vederlicht zacht oppervlak met fijne natuurlijke uitstraling – ingetogen en tijdloos mooi.

FRESCOLORI® matt

Materiaal: 2 lagen CM3
Verbruik: CM3 ca. 1,0 kg/m² per laag
Kleur: vrij te kiezen
Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Oppervlak volledig glad maken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken