

FRESCOLORI® matt

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine federleichte zarte Oberfläche mit feiner natürlicher Ausstrahlung – zurücknehmend zeitlos schön.

FRESCOLORI® matt

Material: 2 Lagen CM3
Verbrauch: CM3 ca. 1,0 kg/m² je Lage
Farbe: frei wählbar
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Vollfläche Glättung der Oberfläche vornehmen.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.