

FRESCOLORI® metal

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een oppervlak met lichte, fijne structuur in combinatie met een oppervlak met metaaleffect. Licht dat erop valt, geeft het oppervlak een subtiele glans.

FRESCOLORI® metal

Materiaal:	2 lagen CM5 2 lagen sealergel metaal
Verbruik:	CM5 ca. 1,8 kg/m ² per laag Sealergel metaal ca. 0,4 kg/m ² per laag
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 dekkend aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met lichte structuur aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
- Wachten totdat de tweede laag droog is
- Sealergel met metaalpigmenten aanbrengen (1-2 keer)
- 1 uur wachten
- Sealergel met metaalpigmenten aanbrengen
- Wachten totdat de sealergel droog is
- Oppervlak met polijstmachine met viltschijf polijsten