

FRESCOLORI® metal

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandgestaltung mit feiner leichter Struktur im Zusammenspiel mit einer metallisch wirkenden Oberfläche. Darauf fallendes Licht lässt die Oberfläche im zurücknehmenden Glanz erstrahlen.

FRESCOLORI® metal

Material: 2 Lagen CM5
2 Lagen Sealer-Gel Metal
Verbrauch: CM5 ca. 1,8 kg/m² je Lage
Sealer Gel Metal ca. 0,4 kg/m² je Lage
Farbe: frei wählbar
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5, Auftragung deckend.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5, Auftragung leicht strukturiert.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Einhalten Wartezeit bis zweite Lage trocken ist.
- Aufspachteln Sealer-Gel mit Metall-Pigmenten (1 - 2 Mal).
- Einhalten Wartezeit von 1 Stunde.
- Aufspachteln Sealer-Gel mit Metall-Pigmenten.
- Einhalten Wartezeit bis Sealer-Gel trocken ist.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Filzscheibe, polieren.