

FRESCOLORI® pure

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Edel en ondoorgroendelijk, zoals een spiegel. Een wereld vol glans. Van dichtbij gezien lossen de laatste structuren op, alsof de blik de diepte in gaat. Een oppervlak dat ongeëvenaard glad is en erom vraagt aangeraakt te worden.

FRESCOLORI® pure

Materiaal:	1 laag CM5 1 lagen CM3 Punische was
Verbruik:	CM5 ca. 0,9 kg/m ² per laag CM3 ca. 0,5 kg/m ² per laag Punische was ca. 0,06 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 gelijkmatig(!) aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Na kort, licht drogen met een pleisterspaan gladstrijken
- Hoeken en randen de volgende dag licht schuren
- De was aanbrengen met een pleisterspaan
- Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 1 uur polijsten