

FRESCOLORI® rock

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een afwisselend gestructureerd oppervlak – expressief en massief. Met de natuurlijke uitstraling van een rotsachtig oppervlak – Rock.

FRESCOLORI® rock

Materiaal:	1 laag CM7 Was
Verbruik:	CM7 ca. 1,5 kg/m ² per laag Was ca. 0,11 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 met structuur aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruiwend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Oppervlak gladstrijken met pleisterspaan
- Materiaal naar boven strijken (zuigkracht)
- Wachten tot de volgende dag
- Hoeken en randen licht schuren
- De was aanbrengen met een pleisterspaan
- Overtollige was direct met een doek verwijderen
- Ca. 3 uur wachten
- Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten