

## FRESCOLORI® rock

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine unterschiedlich erhabene großflächig strukturierte Oberfläche – ausdrucksstark und massiv wirkend. Mit der natürlichen Ausstrahlung einer felsige Oberfläche - Rock.

## FRESCOLORI® rock

Material:	1 Lage CM7 Wachs
Verbrauch:	CM7 ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je Lage Wachs ca. 0,11 kg/m <sup>2</sup>
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 in Struktur.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Glättung der Oberfläche mit Spachtelkelle.
- Ziehen des Materials nach oben (Sogwirkung).
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Ecken und Kanten leicht schleifen.
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- sofortige Entfernung überschüssigen Wachses mit Lappen.
- Einhalten Wartezeit von ca. 3 Stunden.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, polieren.