

FRESCOLORI® smooth

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een oppervlak met beeldende kracht en tijdloze elegantie, dankzij de gladde vormgeving – luchtig en licht.

FRESCOLORI® Smooth

Materiaal:	2 lagen CM3K Was
Verbruik:	CM3 ca. 1,2 kg/m ² per laag Was ca. 0,06 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 met toegevoegde korrels aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 met toegevoegde korrels aanbrengen
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren met water bevochtigen, afdruiwend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- De volgende dag het oppervlak schuren (korrel 180)
- De was aanbrengen met een pleisterspaan
- Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 1 uur polijsten