

FRESCOLORI® stone XL

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Fascinatie van steen – mat en puristisch, geconcentreerd op het wezenlijke: de expressie van een esthetische levenshouding, natuurlijke sfeer en een opvallend ruimtelijk effect. Wat anders verschaft een dergelijk gevoel van bescherming en geborgenheid? Stone XL – ons marmerpleister met extra toegevoegde glinsters – voor een glanzend effect.

FRESCOLORI® stone XL

Materiaal:	1 laag CM7 1 laag CM7G ETC
Verbruik:	CM7 ca. 1,2 kg/m ² per laag CM7G ca. 1,8 kg/m ² per laag ETC ca. 0,08 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 met toegevoegde glinsters XL aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruiwend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Wachten tot de volgende dag
- Oppervlak met polijstmachine (korrel 180) polijsten
- ETC-bescherming aanbrengen met kwast
- Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten