

## FRESCOLORI® structure

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandgestaltung mit feiner leichter Struktur – ruhig und zurücknehmend. Die Oberfläche ist mit leichter bis starker Glättung möglich, unter Beibehaltung der leichten Struktur. Ein puristischer Zauber, mit mineralischer Anmutung.

## FRESCOLORI® structure

Material: 1 Lage CM7  
Verbrauch: CM7 ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
Farbe: frei wählbar  
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.