

FRESCOLORI® Structure Seven L

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een mat poreus oppervlak dat zijn uitstraling krijgt door onze Caramor in korrelgrootte 7 en door het materiaal speels aan te brengen. Plekken waar soms wat meer, soms wat minder materiaal is aangebracht, geven het oppervlak zijn karakter.

FRESCOLORI® Structure Seven L

Materiaal: 1 laag CM7
Verbruik: CM7 ca. 1,3 kg/m² per laag
Kleur: vrij te kiezen
Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Vormgevingsvrijheid: pleister wild en speels aanbrengen, bewogen streken geven het oppervlak zijn kenmerkende uitstraling