

FRESCOLORI® Structure Seven L

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine matte offenporige Oberfläche, die ihren Ausdruck durch unseren Caramor in Kornstärke 7 und durch ein lebendiges Auftragen erhält. Mal mehr mal weniger verdichtete Stellen geben der Oberfläche ihren Charakter.

FRESCOLORI® Structure Seven L

Material: 1 Lage CM7
Verbrauch: CM7 ca. 1,3 kg/m² je Lage
Farbe: frei wählbar
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch .
- Gestaltungsspielraum: Auftragen des Putzes in wilder lebendiger Optik, ein bewegter Strich prägt das Oberflächenbild.