

FRESCOLORI® travertine

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Die offenporige lebendige Oberfläche gibt dieser Oberfläche ihren Namen – Travertine. Sie ist mal glatt und mal rauh verdichtet – ein Stück Natur.

Eine ausdrucksstarke Oberfläche Stark offenporig

FRESCOLORI® travertine

Material: 1 Lage CM7
1 Lage CM7F

Verbrauch: CM7 ca. 1,2 kg/m² je Lage
CM7F ca. 1,6 kg/m² je Lage

Farbe: frei wählbar

Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 (gefüllt) in Strukturrichtung aufragen.
- Oberfläche in der Trocknungsphase zweimal mit den Travertine-Glätter aufschieben.
- Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle.