

FRESCOLORI® urban

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine wärmende Umarmung: beschützend, wohlwollend, sehr gegenwärtig. Ein Umfängen unaufdringlich und doch mit imposanter Präsenz. Ein Charakter voll gelassener Zuversicht, raumbereichernd und stolz in rauer Ebenheit.

FRESCOLORI® urban

Material:	1 Lage CM7 Wachs
Verbrauch:	CM7 ca. 1,2 kg/m ² je Lage Wachs ca. 0,08 kg / m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Am darauffolgenden Tag Oberfläche schleifen (Körnung 180).
- Auftragen des Waxes mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 3 Stunde polieren.