

## **FRESCOLORI Puramente**

### **Vorbereitung kalkcementpleister, Aquapanel, etc.**

Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

### **Hoeken afdichten**

Hoeken met afdichtingsmiddel en afdichtingsband afdichten.

### **Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel versterken en afdichten**

Tot een plamuurbare consistentie verwerken, twee lagen plamuur met een drogelaagdikte van minstens 2 mm aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een getande spaan aanbrengen, met weefsel inbedden en met een plamuurspan aandrukken. Nadat het oppervlak droog is nog een keer met het afdichtingsmiddel bewerken.

### **FRESCOLORI coating**

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het gehele gegronde oppervlak aanbrengen en op korrel dikte gladstrijken.

## **FRESCOLORI Puramente**

### **Vorbereitung bestaand tegelwerk**

Tegels met verdunmiddel reinigen. Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

### **Hoeken afdichten**

Hoeken met afdichtingsmiddel en afdichtingsband afdichten.

### **Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel versterken en afdichten**

Tot een plamuurbare consistentie verwerken, twee lagen plamuur met een drogelaagdikte van minstens 2 mm aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een getande spaan aanbrengen, met weefsel inbedden en met een plamuurspan aandrukken. Nadat het oppervlak droog is nog een keer met het afdichtingsmiddel bewerken.

## **Vormgeving met FRESCOLORI Puramente**

### **FRESCOLORI Puramente**

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het gehele voorbereide, gegronde oppervlak aanbrengen met een stalen spaan, na een korte droogtijd een tweede laag

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister aanbrengen. Kort wachten en daarna het oppervlak bevochtigen en met een stalen spaan gladstrijken. Aansluitend het oppervlak met een stalen spaan polijsten. Het resultaat is een robuust, verzadigd oppervlak. Een bijzonderheid van deze techniek is dat het oppervlak niet altijd overal dezelfde structuur heeft. Afwijkingen van het voorbeeldoppervlak zijn mogelijk en zijn als het ware het "handschrift" van de verwerker.

### **FRESCOLORI verzegeling**

Waterige, zijdemat glanzende en transparante verzegeling met twee componenten en goede bestendigheid tegen chemicaliën.

## **Vorbereitung FRESCOLORI Maranzo**

**Hecht- en primerdispersie voor vloeren**  
Primer, hechting en poriënsluiting met waterafstotend effect, voorkomt bij het egaliseren het opstijgen van luchtbelletjes vanuit de ondergrond. Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

### **Vloeregalisatie**

Binnen/buiten. Vloeren. Plamuren en egaliseren van betonnen vloeren, cementdekvloeren, tegelvloeren, stenen vloeren en andere geschikte vloeren.

**Hecht- en primerdispersie voor vloeren**  
Primer, hechting en poriënsluiting met waterafstotend effect, voorkomt bij het egaliseren het opstijgen van luchtbelletjes vanuit de ondergrond.