

FRESCOLORI® urban

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een warme omhelzing: beschermend, welwillend, eigentijds. Een onopdringerige, maar toch imposante ontvangst. Een karakter dat vertrouwen scheidt, de ruimte verrijkt en met trots ruwe effenheid toont.

FRESCOLORI® urban

Materiaal:	1 laag CM7 Was
Verbruik:	CM7 ca. 1,2 kg/m ² per laag Was ca. 0,08 kg/m ²
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Am darauffolgenden Tag Oberfläche schleifen (Körnung 180).
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 3 Stunde polieren.