

FRESCOLORI®-Imprägnierung

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Lösungsmittelhaltiges Grundiermittel mit hoher Tiefenwirkung und passiver Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall. Für außen und innen. Technische Eigenschaften:

- festhaftend, diffusionsfähig, unverseifbar und putzverfestigend
- Bindemittel: unverseifbares Acrylaltharz
- Gewicht: ca. 0,8 g/cm³
- Farbton: farblos
- Verdünnung: Testbenzin
- Verbrauch: ca. 100–200ml/m² bzw. 5-10m²/l (genaue Mengen sind am Objekt durch die jeweilige Auftragstechnik zu ermitteln)
- Trocknung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit - am selben Tag noch bearbeitbar (tiefere Temperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit verzögern diese Zeit)

Einsatzgebiete:

Zum Grundieren und Festigen kreidender, verwitternder, Fassadenanstriche, sandender Putze, alter Kalk- und Mineralfarben, zementgebundener Spanplatten sowie Beton und Gipsputz.

Untergrundvorbehandlung:

Eine sorgfältige und fachgerechte Reinigung, Entstaubung und Entfernung loser Putz- und Anstrichteile ist Voraussetzung für eine gute Haltbarkeit und Schutzwirkung der Beschichtung. Weitere Angaben auf Anfrage.

Verarbeitung:

FRESCOLORI®-Imprägnierung lösemittelhaltig soll mit der Deckenbürste aufgetragen werden. Üblicherweise unverdünnt und satt tränkend streichen. Mürbe Untergründe müssen 2x nass in nass getränkt werden, damit eine ausreichende Verfestigung erreicht wird. Alte, kreidende Fassadenanstriche und andere, dichte Untergründe können mit bis zu max. 2:1 verdünnter FRESCOLORI®-Imprägnierung verfestigt werden. Der Grundanstrich darf keinen geschlossenen glänzenden Film bilden.

Gebinde:

1l

Lagerung:

Bei kühlen und frostfreien Bedingungen ist FRESCOLORI®-Imprägnierung im nicht angebrochenem Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Testbenzin oder Pinselreiniger.

EU-Grenzwert für das Produkt:

(Kat. A/h): 750 g/l (2007) [750 g/l (2010)].
Dieses Produkt enthält maximal 729 g/l VOC.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 11.11.2019