

## **FRESCOLORI®-PRT-Protect**

### **Technisches Datenblatt**

#### **Beschreibung:**

Kombination aus Kunstharz-Dispersion und Wasser

#### **Technische Eigenschaften:**

- Farbton: milchig weiß, trocknet farblos auf
- Dichte: ca. 1,06 g/ml
- Viskosität: niedrigviskos
- farblose Imprägnierung für geschliffene Oberflächen
- atmungsaktiv
- Verfestigung leicht kreidender Oberflächen
- matt bis seidenmatt

#### **Einsatzgebiete:**

Spezialbeschichtung als transparente Imprägniermittel von FRESCOLORI® - Caramor. FRESCOLORI® - PRT – Protect schützt die Oberflächen und verbessert Farbbrillanz und Farbtiefe. Der Farbton von FRESCOLORI® - Caramor bleibt durch FRESCOLORI® - PRT - Protect stabil. Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv.

#### **Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

#### **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch aufschütteln/rühren. Auf FRESCOLORI® -Caramor. Wird FRESCOLORI® - PRT-Protect mit der Bürste, oder Rolle nass in nass in voller Sättigung aufgetragen und mit der FRESCOLORI® -Spachtelkelle abgezogen. Oberflächen behalten Ihre mineralische Optik und Haptik. Ein wiederholter Auftrag von FRESCOLORI® - PRT-Protect erhöht den Schutz.

*Besonderheit bei Verarbeitung auf Frescoton:*

Hier bitte nur Roll- oder Sprühverfahren, nass in nass, volle Sättigung; kein Nachglätten mit Kelle

#### **Trocknungszeit:**

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen. Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

#### **Lagerung:**

Bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C ist FRESCOLORI® - Sealer-Gel im nicht angebrochenen Originalgebilde mindestens 10 Monate haltbar.

#### **Entsorgung:**

Produktempfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### **Gebinde:**

1,5 Ltr., 5 Ltr., 10 Ltr.

#### **Sicherheitshinweise:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt

#### **Anmerkung:**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

**Stand: 11.11.2019**