



## FRESCOLORI® - INVISONO® FCI100

Technisches Datenblatt

### BESCHREIBUNG:

Flächenlautsprecher zur flexiblen Verwendung in Wand, Decke, Massiv-Wand und zum Aufkleben. Vollbereichs-BiegeWellenwandler.

### Funktionsprinzip

BiegeWellenwandler

### Min. Einbautiefe

40 mm

### Panelgewicht

ca. 3200 g

### Abmessung

500 x 625 x 35 mm

### SPEZIFIKATION:

### Belastbarkeit

45 Watt

### Impedanz

8 Ohm

### Empfindlichkeit

82dB / 1W / 1 m\*

### Übertragungsbereich

60 Hz - 20 KHz\*

### REFERENZ:

### Anwendung

Trockenbau und Festmauerwerk

### Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

\*anwendungsabhängig

