

FRESCOLORI® earth

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Feiner CARAMOR® Kalkmarmorputz findet hier Lebendigkeit – größere erhabene glatt verputzte Flächen stehen im Kontrast zu unebenen tieferliegenden Flächen. Wie ein Schatz aus der Tiefe wirken die zart schimmernden kleinen goldenen Glanzpunkte.

- Material:** 2 Lagen CM1G
- Verbrauch:** CM1G ca. 1,2 kg/m² je Lage
- Farbe:** frei wählbar
- Anwendung:** Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1 mit beigefügtem Glimmer in satter Ausführung.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1 in satter Ausführung.
- Ziehen des Materials nach oben (Sogwirkung).
- Aufkratzen der Oberfläche mit Glimmer.
- Zweimalige Glättung der Oberfläche in der Trocknungsphase mit der Kelle ohne Wasser.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag .
- Polieren (Körnung 1000) .