

FRESCOLORI® matt

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine federleichte zarte Oberfläche mit feiner natürlicher Ausstrahlung – zurücknehmend zeitlos schön.

Material:	2 Lagen CM3
Verbrauch:	CM3 ca. 1,0 kg/m ² je Lage
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Vollfläche Glättung der Oberfläche vornehmen.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen.
- Sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.