

FRESCOLORI® smooth

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandgestaltung mit Sinnlichkeit und zeitloser Eleganz, hervorgerufen durch eine glatte Oberflächengestaltung – luftig leicht.

Material:	2 Lagen CM3K Wachs
Verbrauch:	CM3 ca. 1,2 kg/m ² je Lage Wachs ca. 0,06 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3 mit beigefügtem Korn.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3 mit beigemischtem Korn.
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Am darauffolgenden Tag Oberfläche schleifen (Körnung 180).
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 1 Stunde polieren.