

FRESCOLORI® structure

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandgestaltung mit feiner leichter Struktur – ruhig und zurücknehmend. Die Oberfläche ist mit leichter bis starker Glättung möglich, unter Beibehaltung der leichten Struktur. Ein puristischer Zauber, mit mineralischer Anmutung.

Material:	1 Lage CM7
Verbrauch:	CM7 ca. 1,2 kg/m ² je Lage
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.