

FRESCOLORI® structure Five

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine matt natürliche offenporige Oberfläche, die ihren Ausdruck durch unseren CARAMOR® in Kornstärke 5 erhält. Mal mehr mal weniger verdichtete Stellen wechseln sich kleinflächig ab.

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Material: | 1 Lage CM5 |
| Verbrauch: | CM5 ca. 0,9 kg/m ² je Lage |
| Farbe: | frei wählbar |
| Anwendung: | Innenraum |

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch .
- Glättung der Oberfläche mit Spachtelkelle.