

FRESCOLORI® flow

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Flow – alles ist im Fluss. CARAMOR® Kalkmarmorputz einmal ganz anders umgesetzt. Von Hand gezogene Längslinien prägen das Erscheinungsbild dieser matten Oberfläche und verleihen ihr ein harmonisches Erscheinungsbild. Sie vereint Lebendigkeit und Ruhe auf eine stimmige Art und Weise.

Material:	2 Lagen CM1,5
Verbrauch:	1. Lage CM1,5 ca. 0,4 kg/m ² 2. Lage CM 1,5 ca. 1,00 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

- Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.
- Auftragen der ersten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1,5, Auftragung deckend.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1,5, Auftragung dick und strukturiert mit
- Tapezierwischer.
- Einhalten kurzer Wartezeit (antrocknen).
- Polieren der Spitzen mit Spachtelkelle.
- Bei Bedarf Sealer Gel im Verhältnis 1:1 verdünnt als Schutz aufbringen.