

FRESCOLORI®-EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

- **1. Stoff-/Zubereitungs- und**

- **Firmenbezeichnung**

- **Angaben zum Produkt:**

- **Handelsname:** EP-Grundierung

- **Artikelnummer:** FC5300

- **Hersteller/Lieferant:**

- Frescolori.de GmbH

- Ferdinand-Braun-Str.2, D-46399 Bocholt

- Tel.: 02871-234776-0 Fax: 02871-234776-900

- www.frescolori.com, info@frescolori.com

- **2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

- **Verwendung des Stoffes:**

- Epoxidharzaminaddukt/Wasser

- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

- **[CLP]:**

- EG-Nr.: 000-000-00

- CAS-Nr.: 1263064-50-1

- INDEX-Nr.: -

- REACH-Nr.: -

- Chem. Bez.: aminofunktionelles Copolymer

- Einstufung: Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318

- Gew-% Bemerkung: 25 – 50

- EG-Nr.: 203-950-6

- CAS-Nr.: 112-24-3

- INDEX-Nr.: 612-059-00-5

- REACH-Nr.: -

- Chem. Bez.: 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin

- Einstufung: Acute Tox. 4 H312 / Skin Corr. 1B

- H314 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2

- H411

- Gew-% Bemerkung: 5 - 10

- EG-Nr.: 200-580-7

- CAS-Nr.: 64-19-7

- INDEX-Nr.: 607-002-00-6

- REACH-Nr.: -

- Chem. Bez.: Essigsäure

- Einstufung: Flam. Liq. 3 H226 / Skin Corr. 1A H314

- Gew-% Bemerkung: 1 – 2,5

- **Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:**

- EG-Nr.: 000-000-00

- CAS-Nr.: 1263064-50-1

- INDEX-Nr.: -

- REACH-Nr.: -

- Chem. Bez.: aminofunktionelles Copolymer

- Einstufung: Xi; R38-41

- Gew-% Bemerkung: 25 - 50

- EG-Nr.: 203-950-6

- CAS-Nr.: 112-24-3

INDEX-Nr.: 612-059-00-5

REACH-Nr.: -

Chem. Bez.: 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin

Einstufung: Xn; R21 / C; R34 / R43 / R52-53

Gew-% Bemerkung: 5 - 10

EG-Nr.: 200-580-7

CAS-Nr.: 64-19-7

INDEX-Nr.: 607-002-00-6

REACH-Nr.: -

Chem. Bez.: Essigsäure

Einstufung: R10 / C; R35

Gew-% Bemerkung: 1 – 2,5

- **3. Mögliche Gefahren**

- **Einstufung gemäß Verordnung EG Nr. 1272/2008**

- **[CLP]:**

- Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

- Skin Corr. 1B / H314

- Ätzung/Reizung der Haut

- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- Skin Sens. 1 / H317

- Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- **Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:**

- Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

- Xi; R38-41

- Reizend

- Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden R43

- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**

- **Gefahrenhinweise:**

- H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

- **Sicherheitshinweise:**

- P260.8: Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

- P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- P301 + P330 + P331: Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

- P302 + P352: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen

- P304 + P340: Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

FRESCOLORI®-EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

P305 + P351 + P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

P308 + P311: Bei Exposition oder falls betroffen: Giftinformationszentrum anrufen.

P333 + P313: Bei Hautreizungen oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthält: 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin
Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): n.a.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:

Xi Reizend

Gefahrenhinweise:

38: Reizt die Haut

41: Gefahr ernster Augenschäden

43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Sicherheitshinweise:

24: Berührung mit der Haut vermeiden.

26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

23: Dampf nicht einatmen.

Enthält: 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin

Besondere Kennzeichnung bestimmter

Gemische: n.a.

• 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Bei Einatmung: Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

Bei Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Sofort ärztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Wichtige akute oder verzögerte auftretende Symptome und Wirkungen: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

• 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung Geeignete Löschmittel:

Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Pulver, Sprühnebel, (Wasser)

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff/Gemisch ausgehende

Gefahren: Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Besondere Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung: Atemschutzgerät bereithalten.

Zusätzliche Hinweise: Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

• 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Von Zündquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich belüften. Dämpfe nicht einatmen. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden informieren.

Methoden und Material für Rückhaltung und

Reinigung: Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Kapitel 13). Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchführen, keine Lösemittel benutzen.

FRESCOLORI® - EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

• **7. Handhabung und Lagerung**

Hinweise zum sicheren Umgang: Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten Standard geschützt sein. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Das Tragen antistatischer Kleidung einschließlich Schuhwerk wird empfohlen. Böden müssen elektrisch leitfähig sein. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Stäube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieser Zubereitung nicht einatmen. Einatmen von Schleifstäuben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe bilden mit Luft explosive Gemische.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behälter dicht geschlossen halten. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Böden müssen den „Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (BGR 132)“ entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 5 °C und 35 °C lagern. Aufgrund des Anteils organischer Lösemittel in der Zubereitung: Vor

Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Alle Zündquellen entfernen. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

• **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Zu überwachende Parameter:

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Essigsäure: INDEX-Nr. 607-002-00-6 / EG-Nr.

200-580-7 / CAS-Nr. 64-19-7

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 25 mg/m³; 10 ppm

TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 50 mg/m³; 20 ppm

Zusätzliche Hinweise:

Langzeitwert: Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Kurzzeitwert: Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Spitzenbegrenzung: Spitzenbegrenzung

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Für gute Belüftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Begrenzung und Überwachung der

Exposition am Arbeitsplatz:

Atemschutz: Liegt die Lösemittelkonzentration über den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen

inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden. Beim Spritzverfahren Kombinationsfilter A2P2 (braun-weiß) tragen.

Handschutz: Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Nitril Kautschuk. Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm; Durchdringungszeit

(maximale Tragedauer) > 480 min.

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich

FRESCOLORI® - EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der Hautexposition.

Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN 374 Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden. Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) - BGR 195 Einsatz von Schutzhandschuhen.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen. Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz.

Körperschutz: Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthefaser.

Schutzmaßnahmen: Nach Kontakt mit Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüberhinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

- **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

Erscheinungsbild

Form: flüssig

Farbe: s. Handelsname

Geruch: arttypisch

Flammpunkt: >100°C (DIN 53213)

Zündtemperatur: n.a.

Untere Explosionsgrenze: n.a.

Obere Explosionsgrenze: n.a.

Dampfdruck bei 20°C: 23,00 mbar

Dichte bei 20°C: 1,0 - 1,1 g/cm³ (DIN 51757)

Wasserlöslichkeit (g/L): wassermischbar

pH-Wert bei 20°C: 7,5-8,5

Viskosität bei 20°C: >150 s 4 mm (DIN 53211)

Festkörpergehalt (%): 50 Gew-%

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 0 Gew-%

Wasser: 50 Gew-%

Siedepunkt/Siedebereich: 100°C

- **10. Stabilität und Reaktivität**

Reaktivität: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Chemische Stabilität:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen über sachgemäße Lagerung: s. Kap 7.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Von starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Handhabung stabil (vgl. 7.).

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide. Keine bei sachgemäßer Verwendung.

- **11. Angaben zur Toxikologie**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es gibt keine Daten über die Zubereitung selbst.

Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute Toxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ätzung/Reizung der Haut;

Schwere Augenschädigung/-reizung

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Aspirationsgefahr

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Sonstige Beobachtungen:

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit, in schweren Fällen: Bewusstlosigkeit. Lösemittel können durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Längerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt führt zum Fettverlust der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschäden

FRESCOLORI® - EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

(Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften:

Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1A oder 1B gemäß CLP. Es sind keine Angaben über die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15. 12. Angaben zur Ökologie

Gesamtbeurteilung

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Toxizität:

Es liegen keine Informationen vor.

Langzeit Ökotoxizität:

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Bioakkumulationspotenzial:

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Mobilität im Boden:

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII

• **13. Hinweise zur Entsorgung**

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/ Abfallbezeichnungen gemäß EAKV:

080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Verpackung:

Empfehlung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

• **14. Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift

ten.

UN-Nummer: n.a.

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse: n.a.

Verpackungsgruppe: n.a.

Umweltgefahren:

Landtransport (ADR/RID): n.a.

Marine pollutant: n.a.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

Transport immer in geschlossenen, aufrechtstehenden und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist. Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6-8

Weitere Angaben:

Landtransport (ADR/RID):

Tunnelbeschränkungscode: -

Seeschifftransport (IMDG):

EmS-Nr. n.a.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:

n.a.

• **15. Vorschriften**

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften:

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-RL):

VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 0,0

VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 0,0

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK):

Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4.: 1

Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)

n.a.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft):

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe: fällt nicht unter die TA-Luft.

Lagerklasse:

(VCI-Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien): 10

FRESCOLORI®-EP-Grundierung B

Sicherheitsdatenblatt

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorordnungen:

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

- BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten
- BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
- BGR 195 Einsatz von Schutzhandschuhen

Stoffsicherheitsbeurteilung:

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

• **16. Sonstige Angaben**

Vollständiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Skin Irrit. 2 / H315
Ätzung/Reizung der Haut
Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 / H318
Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschäden.
Acute Tox. 4 / H312
Akute Toxizität (dermal)
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
Skin Corr. 1B / H314
Ätzung/Reizung der Haut
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Skin Sens. 1 / H317
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Chronic 3 / H412
Gewässergefährdend
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flam. Liq. 3 / H226
entzündbare Flüssigkeiten
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Skin Corr. 1A / H314
Ätzung/Reizung der Haut
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Xn; R21
Gesundheitsschädlich
Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
C; R34
Ätzend
Verursacht Verätzungen.
R43
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
N; R52-53
Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

R10

Entzündlich.

C; R35

Ätzend

Verursacht schwere Verätzungen

Xi, R38-41

Reizend

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.

Weitere Angaben

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrung entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.

Weitere Angaben: Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfüllen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Stand: 04.06.2020