

FRESCOLORI® Puramente®

Vorbereitung Kalkzementputz, Aquapanel etc.

Edelstahlabschluss-Schiene mit Spezialkleber einbauen, Innenkante separat armieren.

Abdichten der Ecken

Ecken mit Dichtmasse und Dichtband ausarbeiten.

Wandflächen in Dichtmasse armieren und abdichten

Inspachtelfähiger Konsistenz verarbeiten, zwei Spachtelaufträge mit einer Trockenfilmschichtstärke von mindestens 2mm auftragen. Die Dichtmasse mit der Zahnkelle aufspachteln, mit einem Gewebe einbetten und mit Spachtel andrücken. Nach Antrocknung die Oberfläche ein zweites Mal mit der Dichtmasse überarbeiten.

FRESCOLORI® Vorputz

FRESCOLORI® CARAMOR® Kalkmarmorputz auf die vorgrundierten Flächen ganzflächig aufspachteln und auf Kornstärke abziehen.

Vorbereitung Bestandsfliesen

Fliesen mit einer Verdünnung reinigen. Edelstahlabschluss-Schiene mit Spezialkleber einbauen, Innenkante separat armieren.

Abdichten der Ecken

Ecken mit Dichtmasse und Dichtband ausarbeiten.

Wandflächen in Dichtmasse armieren und abdichten

Inspachtelfähiger Konsistenz verarbeiten, zwei Spachtelaufträge mit einer Trockenfilmschichtstärke von mindestens 2 mm auftragen. Die Dichtmasse mit der Zahnkelle aufspachteln und mit einem Gewebe einbetten und mit Spachtel andrücken. Nach Antrocknung die Oberfläche ein zweites Mal mit der Dichtmasse überarbeiten.

FRESCOLORI® Puramente® Gestaltung

FRESCOLORI® Puramente

FRESCOLORI® Vorputz-Egalisation

FRESCOLORI® Puramente auf die vorbereiteten Wandflächen vorspachteln. Nach Trocknung erfolgt die Zwischengrundierung mit EP-Grundierung. Nach erneuter Trocknung die weitere Lage aufspachteln und gestalten.

Bei der Oberfläche Puramente sind Wellen und leichte Farbtonunterschiede Kennzeichen und Idee, diese gehören zum Erscheinungsbild der Wandgestaltung. Eine Besonderheit der Technik ist die nicht immer gleich strukturierte Oberfläche. Abweichungen zur Musterfläche sind möglich und die jeweilige „Handschrift“ des Verarbeiters.

Nach Fertigstellung sollten Beschädigungen in der Oberfläche zeitnah ausgebessert werden, um Flecken zu vermeiden.

FRESCOLORI® Versiegelung

Wässrige, seidenmatt glänzende, transparente und 2-komponentige Versiegelung mit guter Chemikalienbeständigkeit.