

FRESCOLORI Rolamor-Floor

Der fugenlose Boden Rolamor Floor ist optimal für großflächige Objekte. Die Anwendung ist dadurch, dass das Material rollbar ist und die exakt benötigte Menge auf den Boden gerollt wird, einfach. Durch das Glätten mit der Kelle oder dem Erhalten der gerollten Struktur wird jeder Boden zu einem einzigartigen Meisterwerk.

- Material:** Rolamor
2K-EP-A-PUR
2K-EP-B-PUR
- Verbrauch:** Rolamor ca. 1,5 kg/m²
2K-EP-A-PUR 1kg/m²
2K-EP-B-PUR 0,5kg/m²
- Farbe:** frei wählbar
- Anwendung:** Innenraum

FRESCOLORI® Rolamor Floor mit der Spachtelrolle auf den vorbereiteten, grundierten Boden aufbringen. Anschließend zwischengrundieren.

2. Lage Rolamor Floor mit der Spachtelrolle aufbringen und strukturieren.

Die Oberfläche nach Trocknung mit entsprechender Schleiftechnik bearbeiten, grundieren und versiegeln.

Eine Besonderheit der Technik ist die nicht immer gleich strukturierte Oberfläche. Abweichungen zur Musterfläche sind möglich und die jeweilige „Handschrift“ des Verarbeiters.