

FRESCOLORI® MARANZO®

Vorbereitung

Haft- und Grundierdispersion für Boden

Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Edelstahlauschluss-Schiene mit Spezialkleber einbauen, Innenkante separat armieren.

Boden Ausgleichsschichtung

Innen / Außen. Boden. Spachteln, ausgleichen und nivellieren von Bodenflächen aus Beton, Zementestrich, Fliesen und Plattenbelägen sowie anderen geeigneten Untergründen.

Haft- und Grundierdispersion für Boden

Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung, verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.

FRESCOLORI® Maranzo Vorbereitung Dusche

Haft- und Grundierdispersion für Boden

Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung, verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Gefälle für den Duschboden herstellen.

Bodenflächen in Dichtmasse armieren und abdichten

Inspachtelfähiger Konsistenz verarbeiten, zwei Spachtelaufträge mit einer Trockenfilmschichtstärke von mindestens 2 mm auftragen. Die Dichtmasse mit der Zahnkelle aufspachteln und mit einem Gewebe einbetten und mit Spachtel andrücken. Nach Antrocknung die Oberfläche ein zweites Mal mit der Dichtmasse überarbeiten.

FRESCOLORI Vorputz-Egalisation EP

Abgedichtete Flächen Egalisieren um einen gleichsaugenden Untergrund herzustellen.

FRESCOLORI® Maranzo Gestaltung

FRESCOLORI® Maranzo auf die vorbereiteten Bodenflächen vorspachteln. Nach Trocknung erfolgt die Zwischengrundierung mit Frescolori EP-Grundierung. Nach erneuter Trocknung die weitere Lage aufspachteln und gestalten.

FRESCOLORI® Grundierung

Wasserverdünnbares Epoxidharz (A) und Epoxidharz-aminaddukt/Wasser (B). Guter haftvermittelnder und verfestigender Effekt.

FRESCOLORI Versiegelung

Wässrige, seidenmatte/glänzende, transparente und 2-komponentige Versiegelung mit guter Chemikalienbeständigkeit.

Bei der Oberfläche Maranzo sind Wellen und leichte Farbtonunterschiede Kennzeichen und Idee, diese gehören zum Erscheinungsbild des Bodens. Eine Besonderheit der Technik ist die nicht immer gleich strukturierte Oberfläche. Abweichungen zur Musterfläche sind möglich und die jeweilige „Handschrift“ des Verarbeiters. Von der Oberflächenbeanspruchung ist Maranzo mit ein Parkettboden zu vergleichen.

Nach Fertigstellung sollten Beschädigungen in der Oberfläche zeitnah ausgebessert werden, um Flecken zu vermeiden.