

FRESCOLORI®-PURAMENTE®, MARANZO®, & PLATOX® F

Pflege- und Reinigungsanleitung

1. Pflege- und Reinigungsempfehlung für Böden

1.1 Grundsätzliches

Wir empfehlen konstruktiv Schmutzschleusen und/oder Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen anzulegen. Bewegliche Möbelstücke sind mit Filzgleitern auszustatten. Büro-Rollstühle sind mit weichen Rollen vorgeschrieben. Beachten Sie die Anleitungen auf dem Gebinde-Etikett. Die FRESCOLORI®-Reinigungs- und Pflegeprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden und Anwendungsfehler wird keine Haftung übernommen.

1.2 Unterhaltsreinigung

Verwenden Sie FRESCOLORI®-Universalreiniger. Durch den regelmäßigen Einsatz bleibt Ihr Belag nicht nur sicher, sondern bleibt durch ausgesuchte Qualitäts-Tenside immer sauber und gepflegt. In Nasszonen wie z.B. in Duschen, Schwimmbadbereichen verwenden Sie FRESCOLORI®-Sanitärreiniger, säurefrei. Dieses Produkt beschädigt den Belag nicht und entfernt Kalk und Seifenkalkrückstände, und wird mit klarem Wasser nachgewaschen.

1.3 Intensivreinigung

Schuhstriche, feste Verschmutzungen und auch Fettflecken mit unverdünntem FRESCOLORI®-Intensivreiniger und einem kratzfreien weißen Pad entfernen. Gegebenenfalls empfehlen wir mit einem Mikrofaser Wischbezug zu reinigen. Bei punktueller Reinigung den Übergang weich auslaufen lassen. Diese Intensivreinigung schleift gleichzeitig die Oberflächenbeschichtung an, deshalb sollte diese Maßnahme nur gelegentlich durchgeführt werden.

2. Pflege- und Reinigungsempfehlung für Duschen

2.1 Fugenlose Duschen mit 2K-PU-Versiegelung

Fugenlose Duschen mit FRESCOLORI®-Systemen, die mit einer 2K-PU-Kopfversiegelung ausgestattet sind, bieten eine moderne, optisch durchgängige Oberfläche. Trotz ihrer Bezeichnung als „fugenlos“ kommen punktuell Silikonfugen (z. B. an Wandanschlüssen, Sockeln oder Duschabtrennungen) auch hier zum Einsatz. Diese müssen regelmäßig auf Dichtheit und Zustand kontrolliert werden.

Da es sich bei der Versiegelung um eine organische Oberfläche handelt, unterscheidet sich deren Verhalten und Reinigungsanforderung grundlegend von klassischen Fliesenbelägen.

2.2 Besonderheit: Wechselreinigung notwendig

Die Oberfläche ist zwar wasserabweisend, kann aber durch dauerhafte Seifen-, Fett- oder Kalkbelastung in ihrer Schutzfunktion beeinträchtigt werden. Deshalb empfehlen wir für die Pflege eine sogenannte Wechselreinigung:

- Regelmäßige Reinigung mit FRESCOLORI® Universalreiniger (pH-neutral)
Entfernt alltägliche Verschmutzungen schonend und erhält die Oberfläche.
- Im Wechsel (z. B. wöchentlich oder je nach Beanspruchung) sollte FRESCOLORI®-Sanitärreiniger, säurefrei verwendet werden, um Kalk- und Seifenrückstände gründlich zu entfernen.
- Bei erhöhter organischer Belastung (z. B. durch Duschöle, Haarpflegeprodukte) kann punktuell der FRESCOLORI®-Intensivreiniger (alkalisch) eingesetzt werden. Dabei ist auf sorgfältiges Nachspülen mit klarem Wasser zu achten.

Diese abwechselnde Anwendung von neutralen, sauren und alkalischen Reinigern verhindert die Bildung von Biofilmen und erhält die Optik und Funktionalität der Oberfläche langfristig.

3. Wichtige Hinweise

3.1 Wichtige Hinweise zur Reinigung:

- Empfindliche Oberflächen vor Beginn mit geeigneten Abdeckmaterialien schützen.
- Keine scheuernden Pads oder Mikrofaser-tücher mit Schleifwirkung verwenden.
- Keine aggressive, dauerhafte Nassbelastung – Pfützenbildung vermeiden
- Nach der Reinigung gründlich nachwischen und gut abtrocknen lassen.
- Silikonfugen regelmäßig prüfen und bei Bedarf durch Fachpersonal erneuern lassen.

FRESCOLORI® - PURAMENTE®, MARANZO®, & PLATOX® F

Pflege- und Reinigungsanleitung

4. Produktinformationen

4.1 FRESCOLORI® - Universalreiniger

Für den Innenbereich. Ein Neutral-Reiniger mit hervorragender schonender Reinigungswirkung (pH-Wert ca. 7,0). Das Produkt ist streifenfrei und einsetzbar auf allen glatten und wasserfesten Oberflächen. Auf Fliesen, Steinböden, Naturstein, Kunststoff-, Holz-, Laminatböden und Sanitärgegenständen einsetzbar. Antistatisch.

Verbrauch: 50-100 ml auf 8 Liter kaltes Wasser

Kurzbeschreibung:

Je nach Verschmutzung Verdünnungsgrad einstellen. Die Flächen mit Wischtuch, Wischmop oder Wischlappen wischen und trocknen lassen. Nicht nachwaschen. Holz- und Laminatböden nur nebelfeucht wischen.

4.2 FRESCOLORI® - Sanitärreiniger, säurefrei

Für die Bauendreinigung und als Sanitärreiniger im Nassbereich. Entfernt Seifen- und Kalkrückstände. Wasserlöslich. Für FRESCOLORI® 2K-Oberflächen, genauso wie auf allen Marmorsorten, Kalk und weichgesteinen Sandstein, Antikmarmor, Betonwerkstein einsetzbar.

Verbrauch für die Bauendreinigung:

1:1 bis 1:4 mit Wasser verdünnt, mit klarem Wasser nachwaschen.

Das Produkt ist alkalisch (pH-Wert ca. 11,0), deshalb Gummihandschuhe tragen. Je nach Verschmutzung Verdünnungsgrad einstellen.

Die Flächen mit einem gut befeuchteten Wischtuch benetzen, ca. 3 Minuten einwirken lassen.

Danach komplett mit Wasser nachwaschen.

Für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich: 90-180 ml auf 8 Liter kaltes Wasser und anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.

4.3 FRESCOLORI® - Intensiv-Reiniger

Entfernt hartnäckige und starke Verschmutzungen, sowie Wachs und Pflegerückstände.

Verbrauch: unverdünnt oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, dabei die entsprechenden Flächen nass halten und mit einem geeigneten Scheuerpad reinigen. Bei Bedarf kaltes Wasser zugeben. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

Unsere Verarbeitungs-Empfehlungen beruhen auf langjähriger, praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

5. Hartnäckige Flecken / Reparaturen / Erneuerung

Diese Arbeiten sollten vom Fachbetrieb ausgeführt werden!

5.1 Beseitigung hartnäckiger Flecken und kleine Reparaturen

Beschädigungen durch Kratzer, Brandflecken oder Verfärbungen, die durch eingedrungene Chemikalien entstanden sind, lassen sich nicht immer rückstandslos entfernen. Hier bietet der Fachbetrieb die beste Lösung.

5.2 Grundreinigung und Neulackierung der Gesamtfläche

Grobschmutz durch Kehren und Saugen entfernen. FRESCOLORI®-Intensivreiniger mit weißem Pad nebelfeucht auf dem Boden verteilen und somit Schmutz und Pflegemittelrückstände lösen.

Eine Pfützenbildung in jedem Fall vermeiden. Anschließend mit klarem Wasser zur Entfernung verbliebener Rückstände nebelfeucht nachwaschen. Nach vollständiger Trocknung muss ein trockener Schleifgang mit 180er Körnung erfolgen. Flächen gründlich absaugen und restlos von Staub befreien. Erneuerung der 2K Versiegelung. Hierzu die Verarbeitungsrichtlinie von FRESCOLORI® beachten.

Stand: 05.2025